

Odbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz.  
nr 207, 753 i 304 - dł. 1.325 m  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.4	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm  19+6+6+12+14  P-1 - km 0+291 - pod drogą, dł. 19 m P-5 - km 0+471-0+477 - pod zjazdem prawym P-9 - km 0+658 - pod drogą, dł. 6 m P-10 - km 0+734 - pod drogą, dł. 12 m P-11 - km 0+882 - pod drogą, dł. 14 m - od studzienki na dz. nr 294/1 do potoku Czerwona Woda	m  m	  57.00	
				RAZEM	57.00
29 d.4	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm  4*2+1  dla przepustów P-1, P-5, P-9, P-10 - po 2 szt. ; dla przepustu P-11-1 szt.	szt  szt	  9.00	
				RAZEM	9.00
30 d.4	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 30.72  zasypanie przepustów P-9, P-10, P-11	m³  m³	  30.72	
				RAZEM	30.72
31 d.4	KNNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat. III-IV 74+49  pod krawężnik z poz. 30	m  m	  123.00	
				RAZEM	123.00
32 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 74+49  lewostronny - km 0+098-0+168 - dł. 70+2*2 = 74 m lewostronny - km 0+658-0+705 - dł. 47+2=49 m	m  m	  123.00	
				RAZEM	123.00
33 d.4	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 50*0.35*0.6  pod ściek drogowy z poz. 33	m³  m³	  10.50	
				RAZEM	10.50
34 d.4	KNNR 2-31 0402-03	Ława betonowa gr. 10 cm pod ściek drogowy (analogia)  50*0.6*0.1  pod ściek drogowy z poz. 33	m³  m³	  3.00	
				RAZEM	3.00
35 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50  prawostronny km 0+595-0+645 - dł. 50 m	m  m	  50.00	
				RAZEM	50.00
36 d.4	KNNR 1 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. IV (0.4*0.4*123+10.5)*0.3  zasypanie wnek za krawężnikiem i ściekiem drogowym - 30 %	m³  m³	  9.05	
				RAZEM	9.05
37 d.4	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr. kat. III-IV (1.5*1.5*1.5)*2+(16*1)*1.1*0.8  wykop pod studzienki ściekowe i przykanaliki	m³  m³	  21.71	
				RAZEM	21.71
38 d.4	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2  S-1 - w km 0+372 z prawej strony przy krawędzi zjazdu/P S-2 - w km 0+595 - odpływ dla ścieku prawego	szt.  szt.	  2.00	