



Pobocza umocnione niesortem kamiennym

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 – warstwa ścierna gr. 5 cm
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 – warstwa wiążąca gr. 5 cm
- Warstwa górna gr. 8 cm podbudowy z tuczni kamyennego (mieszanki 0-63) zamknięta miateł kamiennym
- Warstwa dolna gr. 15 cm podbudowy z tuczni kamyennego (mieszanki 0-63)
- Warstwa odcinaląco-odsączająca gr. 10 cm z piasku
- Zasypanie wyrywy w pasie drogi piaskiem lub pospółką - średnia szerokość 4,5 m, średnia głębokość 2,4 m, dł. 65 m

Temat:	Dokończenie odbudowy drogi gminnej nr 109797D Radzimów Góry – Biema w km 0+335-0+400 – dł. 65 m	
Obiekt:	Droga gminna nr 109797D – Radzimów Góry – Biema Obręb Radzimów Góry – cz. dz. nr 813	
Tytuł rysunku:	Przekrój konstrukcyjny drogi	
Inwestor:	Gmina Sulików	
Projektant:	inż. JAN ALEKSANDROWICZ Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOS/WM/0132/01	
Branża:	drogowa	
Stadium:	Kosztorys ofertowy	
Skala:	1 : 25	
Nr rys.	2	
Data:	VII 2012 r.	